



## ANDROID 静态分析报告



◆ 无忧 • v5.0.2

本报告由南明离火移动安全分析平台生成  
本报告由南明离火移动安全分析平台生成

分析日期: 2025-03-10 17:02:56

## i应用概览

文件名称:	无忧.apk
文件大小:	37.84MB
应用名称:	无忧
软件包名:	com.vHbSECK051k83epb.GpGeyz7cKPAHUSaK
主活动:	com.yNAvKrmIchUVGsM.PKPWjGuewucavtTB.MainActivity
版本号:	5.0.2
最小SDK:	23
目标SDK:	33
加固信息:	未加壳
开发框架:	Flutter
应用程序安全分数:	58/100 (中风险)
杀软检测:	AI评估: 很危险, 请谨慎安装
MD5:	a8401b0922540d3030a4e1c523d5ecbe
SHA1:	9e8afa92379c9da9329cb7ebc8513a1ed0572bc1
SHA256:	3df76c68bbc452b17dc01951f98806c2729f3694d1cf29fa8d759748baeb460a

## 分析结果严重性

高危	中危	低危	安全	关注
0	7	0	1	0

## 四大组件信息

Activity组件: 14个, 其中export的有: 10个
Service组件: 2个, 其中export的有: 1个
Receiver组件: 4个, 其中export的有: 3个
Provider组件: 4个, 其中export的有: 0个

## 证书信息

二进制文件已签名  
v1 签名: False

v2 签名: True  
 v3 签名: False  
 v4 签名: None  
 主题: C=CN, ST=BeiJing, L=BeiJing, O=ohquoZie, OU=Sitootuj, CN=ahTishei  
 签名算法: dsa  
 有效期自: 2024-06-13 07:23:13+00:00  
 有效期至: 2039-06-10 07:23:13+00:00  
 发行人: C=CN, ST=BeiJing, L=BeiJing, O=ohquoZie, OU=Sitootuj, CN=ahTishei  
 序列号: 0x520fac8c  
 哈希算法: sha256  
 证书MD5: 5f8cbb26da010e97d08ec844aa9c82d3  
 证书SHA1: 38fec46d349b7b565521b78dbeef97a491010463  
 证书SHA256: fbf0e10981e5e21794dff1f52cabfe58aaefa7b79fc6bd8d0328f80f749e81f  
 证书SHA512:  
 bc9d8d0037e3f02e0ce66ccf61beced41dea7531ff15811dafe6218e6a32a2657db6e8d8f9935b16ebbfdbc87a8d481e46752e4a90e15a1c6601ad1c7b7630b

公钥算法: dsa  
 密钥长度: 2048  
 指纹: b034ff8dbb320ea6e2499168741153e43c3f43d55c8de1677ca3e2e0fd9a98e9  
 找到 1 个唯一证书

### 应用权限

权限名称	安全等级	权限内容	权限描述
android.permission.READ_PHONE_STATE	危险	读取手机状态和标识	允许应用程序访问设备的手机功能。有此权限的应用程序可确定此手机的号码和序列号，是否正在通话，以及对方的号码等。
android.permission.FLASHLIGHT	普通	控制闪光灯	允许应用程序控制闪光灯。
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	危险	获取粗略位置	通过 WiFi 或移动基站的方式获取用户粗略的经纬度信息，定位精度大概误差在30~1500米。恶意程序可以用它来确定您的大概位置。
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取/修改/删除外部存储内容	允许应用程序写入外部存储。
android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS	签名	更新组件使用统计	允许修改组件使用情况统计
android.permission.FOREGROUND_SERVICE	普通	创建前台Service	Android 9.0以上允许常规应用程序使用 Service.startForeground，用于podcast播放（推送悬浮播放，锁屏播放）
android.permission.GET_TASKS	危险	检索当前运行的应用程序	允许应用程序检索有关当前和最近运行的任务的信息。恶意应用程序可借此发现有关其他应用程序的保密信息。
com.vHbSECKQ5Nk83pbGpGeyz7cKPAHLsKQYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION	未知	未知权限	来自 android 引用的未知权限。
android.permission.WRITE_SETTINGS	危险	修改全局系统设置	允许应用程序修改系统设置方面的数据。恶意应用程序可借此破坏您的系统配置。
android.permission.WAKE_LOCK	危险	防止手机休眠	允许应用程序防止手机休眠，在手机屏幕关闭后后台进程仍然运行。
android.permission.RECORD_AUDIO	危险	获取录音权限	允许应用程序获取录音权限。
android.permission.VIBRATE	普通	控制振动器	允许应用程序控制振动器，用于消息通知振动功能。
android.permission.MANAGE_EXTERNAL_STORAGE	危险	文件列表访问权限	Android11新增权限，读取本地文件，如简历，聊天图片。
android.permission.INTERNET	危险	完全互联网访问	允许应用程序创建网络套接字。

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	危险	读取SD卡内容	允许应用程序从SD卡读取信息。
android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW	危险	弹窗	允许应用程序弹窗。 恶意程序可以接管手机的整个屏幕。
android.permission.BLUETOOTH	危险	创建蓝牙连接	允许应用程序查看或创建蓝牙连接。
android.permission.ACCESS_WIFI_STATE	普通	查看Wi-Fi状态	允许应用程序查看有关Wi-Fi状态的信息。
android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE	普通	获取网络状态	允许应用程序查看所有网络的状态。
android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES	危险	允许安装应用程序	Android8.0 以上系统允许安装未知来源应用程序权限。
android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE	危险	改变网络连通性	允许应用程序改变网络连通性。
android.permission.READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE	签名(系统)	读取手机状态和标识	允许应用程序访问设备的手机功能。有此权限的应用程序可确定此手机的号码和序列号, 是否正在通话, 以及对方的号码等。
android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED	普通	开机自启	允许应用程序在系统完成启动后即自行启动。这样会延长手机的启动时间, 而且如果应用程序一直运行, 会降低手机的整体速度。
android.permission.CAMERA	危险	拍照和录制视频	允许应用程序拍摄照片和视频, 且允许应用程序收集相机在任何时候拍到的图像。
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	危险	获取精确位置	通过GPS芯片接收卫星的定位信息, 定位精度达10米以内。 恶意程序可以用它来确定你所在的位置。

## 🔒 网络通信安全

序号	范围	严重级别	描述
----	----	------	----

## 📄 证书安全分析

高危: 0 | 警告: 0 | 信息: 1

标题	严重程度	描述信息
已签名应用	信息	应用程序使用可信签名证书进行签名

## 🔍 MANIFEST分析

高危: 0 | 警告: 6 | 信息: 0 | 屏蔽: 0

序号	问题	严重程度	描述信息
1	应用程序已启用明文网络流量 [android:usesCleartextTraffic=true]	警告	应用程序打算使用明文网络流量, 例如明文HTTP, FTP协议, DownloadManager和MediaPlayer。针对API级别27或更低的应用程序, 默认值为“true”。针对API级别28或更高的应用程序, 默认值为“false”。避免使用明文流量的主要原因是缺乏机密性, 真实性和防篡改保护; 网络攻击者可以窃听传输的数据, 并且可以在不被检测到的情况下修改它。
2	应用程序数据可以被备份 [android:allowBackup=true]	警告	这个标志允许任何人通过adb备份你的应用程序数据。它允许已经启用了USB调试的用户从设备上复制应用程序数据。

3	Broadcast Receiver (com.git hub.florent37.assets_audio_player.notification.zYcQwhd NoagqycUC) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享，因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
4	Broadcast Receiver (com.git hub.florent37.assets_audio_player.notification.SvTXpTq LLbHNpnYU) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Broadcast Receiver与设备上的其他应用程序共享，因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
5	Service (com.github.florent 37.assets_audio_player.notif ication.oHfRquypkreWZdCJ) 未被保护。 [android:exported=true]	警告	发现 Service与设备上的其他应用程序共享，因此可被设备上的任何其他应用程序访问。
6	Broadcast Receiver (android x.profileinstaller.ProfileInsta llReceiver) 受权限保护,但是 应该检查权限的保护级别。 Permission: android.permis sion.DUMP [android:exported=true]	警告	发现一个 Broadcast Receiver被共享给了设备上的其他应用程序，因此让它可以被设备上的任何其他应用程序访问。它受到一个在分析的应用程序中没有定义的权限的保护。因此，应该在定义的地方检查权限的保护级别。如果它被设置为普通或危险，一个恶意应用程序可以请求并获得这个权限，并与该组件交互。如果它被设置为签名，只有使用相同证书签名的应用程序才能获得这个权限。

## </> 安全漏洞检测

序号	问题	等级	参考标准	文件位置
----	----	----	------	------

## 动态库分析

序号	动态库	NX(堆栈 禁止执行)	PIE	STACK CANA RY(栈保护)	RELRO	R P A T H (指定 S O 搜索路径)	R U N P A T H (指定 S O 搜索路径)	FORTIFY(常用函数加 强检查)	S Y M B O L S T R I P P E D (裁剪符号表)
----	-----	-------------	-----	--------------------	-------	-------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------------------------------

1	armeabi-v7a/libqjfmwleo.so	True <b>info</b> 二进制文件设置了NX位。这标志着内存页面不可执行，使得攻击者注入的shellcode不可执行。	动态共享对象(DSO) <b>info</b> 共享库是使用-fPIC标志构建的，该标志启用与地址无关的代码。这使得面向返回的编程(ROP)攻击更难可靠地执行。	True <b>info</b> 这个二进制文件在栈上添加了一个栈哨兵值，以便它会被溢出返回地址的栈缓冲区覆盖。这样可以通过在函数返回之前验证栈哨兵的完整性来检测溢出。	Full RELRO <b>info</b> 此共享对象已完全启用RELRO。RELRO确保GOT不会在易受攻击的ELF二进制文件中被覆盖。在完整RELRO中，整个GOT(.got和.got.plt两者)被标记为只读。	No <b>ne info</b> 二进制文件没有设置运行时搜索路径或PATH	No <b>no info</b> 二进制文件没有设置RUNPATH	False <b>warning</b> 二进制文件没有任何加固函数。加固函数提供了针对glibc的常见不安全函数(如strcpy, gets等)的缓冲区溢出检查。使用编译选项-D_FORTIFY_SOURCE=2来加固函数。这个检查对于Dart/Flutter库不适用。	True <b>info</b> 符号被剥离
---	----------------------------	--	--	--	---	---	--	--	------------------------------

### :::敏感权限分析

类型	匹配	权限
恶意软件常用权限	13/30	android.permission.READ_PHONE_STATE android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS android.permission.GET_TASKS android.permission.WRITE_SETTINGS android.permission.WAKE_LOCK android.permission.RECORD_AUDIO android.permission.VIBRATE android.permission.SYSTEM_ALERT_WINDOW android.permission.REQUEST_INSTALL_PACKAGES android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED android.permission.CAMERA android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
其它常用权限	9/46	android.permission.FLASHLIGHT android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE android.permission.FOREGROUND_SERVICE android.permission.INTERNET android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE android.permission.BLUETOOTH android.permission.ACCESS_WIFI_STATE android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE

常用: 已知恶意软件广泛滥用的权限。

其它常用权限: 已知恶意软件经常滥用的权限。

### 🔑 密钥凭证

<b>可能的密钥</b>
凭证信息=> "com.mJUfgfixqWNE.tABISsYcb.key" : "true"
凭证信息=> "com.IXDrTxELfwAthdNM.APP_KEY" : "CNuSaPyvsYSpozdy"

## 免责声明及风险提示:

本报告由南明离火移动安全分析平台自动生成，内容仅供参考，不构成任何法律意见或建议。本平台对使用本产品及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告内容仅供网络安全研究，不得违反中华人民共和国相关法律法规。如有任何疑问，请及时与我们联系。

南明离火移动安全分析平台是一款专业的移动端恶意软件分析和安全评估框架。它能够执行静态分析和动态分析，深入扫描软件中潜在的漏洞和安全隐患。

© 2025 南明离火 - 移动安全分析平台自动生成

本报告由南明离火移动安全分析平台生成  
本报告由南明离火移动安全分析平台生成